

## *Productblad*

### *Crawford 9110FR Snelroldeur*

#### **Algemeen**

De 9110FR snelroldeur is ontwikkeld voor binnenopeningen in vriescellen van 0°C tot – 30°C met middelgrote afmeting. De deur opent en sluit automatisch elke 25 minuten om zich van ijsafzetting te ontdoen. Door de hoge openings- en sluitingssnelheid van de deur wordt uw verkeersstroom verbeterd, kan uw personeel comfortabel werken en bespaart u energie, vooral door een betere beheersing van de luchtvochtigheid in de vriesruimte temperatuur in een werkomgeving van -30 tot 0 graden C.

#### **Technische specificaties**

Toepassingsgebied: Binnenzijde.

Materiaal: Gegalvaniseerd staal.

Gegalvaniseerde stalen zijkolom afdekkappen.

Max. afmeting: 4500 mm x 4500 mm (b x h).

Snelheid: Openen: tot 2,4 m/s \*, sluiten: 1,2 m/s.

Windweerstand Klasse 3 (700N/m<sup>2</sup>).

Deurdoek: 900 g/m<sup>2</sup> gekleurde PVC.

Kleuren: 8 kleuren - wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, zwart, blauw.

Veiligheid: Fotocellen in zijkolommen.

Flexibele, zachte onderrand met draadloze onderloopbeveiliging.

Break-Away systeem en zelfherstellende functie van het PVC doek.

Waterweerstand: Klasse 1 (30 N/m<sup>2</sup>).

Luchtdichtheid: Klasse 1 (24 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/u bij 50 Pa).

Isolatie: 6,02 W/(m<sup>2</sup>K).

Levensduur: 1.000.000 cycli.

\* Afhankelijk van afmeting

#### **Opties**

Crawford biedt een breed scala van opties en accessoires om de 9110FR snelroldeur aan te passen aan de behoeften van elke klant.

***Productblad***  
***Crawford 9110FR Snelroldeur***

Header box: Gegalvaniseerd stalen beschermkap;

Gegalvaniseerd stalen motorkap;

Afdekkappen zijn eventueel in een RAL kleur naar keuze te coaten;

Bediening: Toegang en automatisering;

- Extra drukknoppenkast
- Interlocking
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Luchtschakeling
- Detectielus
- Fotocelbediening
- Radar
- Automatisch sluiten
- Verkeerslichten

Crawford Monitoring Systeem;

Ramen: Rechthoekige kijkvensters.