

Productblad

Crawford 9210 Snelroldeur

Algemeen

De Crawford 9210 is ontworpen voor inpanidige toepassingen. De deur biedt een perfecte afdichting dankzij het unieke ontwerp. De deur heeft weinig ruimte nodig en beschermt uw omgeving tegen tocht, vocht, stof en vuil. De snelheid, gecombineerd met de hechte afdichting van de deur, bevordert uw verkeersstroom, laat uw personeel comfortabel werken en bespaart energie.

Technische specificaties

Toepassingsgebied: Binnenzijde.

Materiaal: Gegalvaniseerd staal.

Max. afmeting: 4000 mm x 4000 mm (b x h)

Snelheid: Openen: tot 1,2 m/s, sluiten: 0,5 m/s

Windweerstand Klasse 2.

Deurdoek: 900 g/m² gekleurde PVC.

Kleuren: 8 kleuren - wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, zwart, blauw.

Veiligheid: Fotocellen in zijkolommen.

Flexibele, zachte onderrand met draadloze onderloopbeveiliging.

Break-Away systeem en zelfherstellende functie van PVC doek.

Windbelasting 80N/m² (5,5Bft) in kleinste afmeting.

Geluidsreductie (herberekend) 12 dB (R'45°, w)

Verwachtingen levensduur deur 1.000.000 cycli, motor 300.000 cycli.

Isolatie, SP-methode NPD*

Waterweerstand EN12489 NPD*

Luchtdichtheid EN12427 NPD*

* Geen prestatie opgegeven

Opties

Crawford biedt een breed scala van opties en accessoires om de Crawford 9210 snelroldeur aan te passen aan de behoeften van elke klant.

Productblad
Crawford 9210 Snelroldeur

Header box: Gegalvaniseerd stalen beschermkap;

Gegalvaniseerd stalen motorkap;

Zijkolom: Gegalvaniseerd stalen zijkolom afdekkappen;

Afdekkappen zijn eventueel in een RAL kleur naar keuze te coaten;

Bediening: Toegang en automatisering;

- Extra drukknoppenkast
- Interlocking
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Luchtschakeling
- Detectielus
- Fotocelbediening
- Radar
- Automatisch sluiten
- Verkeerslichten

Crawford Monitoring Systeem;

Ramen: Rechthoekige kijkvensters of transparante zichtstrook.