

Productblad

Crawford 9210HY Snelroldeur

Algemeen

De Crawford 9210HY is ontworpen voor inpanidige toepassingen in vochtige of corrosieve omgevingen en in de voedingsindustrie waar hoge eisen aan hygiëne gesteld zijn. De deur biedt een perfecte afdichting dankzij het unieke ontwerp. De Crawford 9210HY is de meest ruimtebesparende oplossing op de markt. De snelheid, gecombineerd met de hechte afdichting van de deur, bevordert uw verkeersstroom, laat uw personeel comfortabel werken en bespaart energie.

Technische specificaties

Toepassingsgebied: Binnenzijde, in vochtige/corrosieve en hygiënische omgevingen.

Materiaal: Uitvoering in roestvrij staal AISI304.

Max. afmeting: 4000 mm x 4000 mm (b x h)

Snelheid: Openen: tot 1,2 m/s, sluiten: 0,5 m/s

Windweerstand Klasse 2.

Deurdoek: 900 g/m² gekleurde PVC.

Kleuren: 8 kleuren - wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, zwart, blauw.

Veiligheid: Fotocellen in zijkolommen.

Flexibele, zachte onderrand met draadloze onderloopbeveiliging.

Break-Away systeem en zelfherstellende functie van PVC doek.

Windbelasting 80N/m² (5,5Bft) in kleinste afmeting.

Geluidsreductie (herberekend) 12 dB (R'45°, w)

Verwachtingen levensduur deur 1.000.000 cycli, motor 300.000 cycli.

Isolatie, SP-methode NPD*

Waterweerstand EN12489 NPD*

Luchtdichtheid EN12427 NPD*

* Geen prestatie opgegeven

Opties

Crawford biedt een breed scala van opties en accessoires om de Crawford 9210HY snelroldeur aan te passen aan de behoeften van elke klant.

Productblad

Crawford 9210HY Snelroldeur

Header box: Roestvrij stalen beschermkap;

Roestvrij stalen motorkap;

Roestvrij stalen kap, assen en lagers;

Zijkolom: Roestvrij stalen zijkolom afdekkappen;

Bediening: Toegang en automatisering;

- Roestvrijstalen schakelkast
- Extra drukknoppenkast
- Interlocking
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Luchtschakeling
- Detectielus
- Fotocelbediening
- Radar
- Automatisch sluiten
- Verkeerslichten

Crawford Monitoring Systeem;

Ramen: Rechthoekige kijkvensters of transparante zichtstrook.