

Productblad

Crawford 9220 Snelroldeur

Algemeen

De Crawford 9220 is ontworpen voor inpandigte toepassingen waar afdichting, uiterlijk en ruimtebeperkingen belangrijk zijn. Het moderne en unieke ontwerp maakt van de Crawford 9220 het meest ruimtebesparende model op de markt. De minimale ruimte die de deur aan beide zijden in beslag neemt, geeft u ongeveer 30 cm meer doorrijdbreedte in vergelijking met andere deuren. De snelheid, gecombineerd met de perfecte afdichting van de deur, bevordert uw verkeersstroom, laat uw personeel comfortabel werken en bespaart energie.

Technische specificaties

Toepassingsgebied: Binnenzijde

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Zijkolomkappen: Glasvezel, zilvergrijs.

Wals afdekkap: Glasvezel, zilvergrijs.

Wals zijafdekkappen: Glasvezel, zwart.

Max. afmeting: 3500 mm x 3500 mm (b x h)

Snelheid: Openen: tot 2,7 m/s, sluiten: 0,5 m/s

Windweerstand Klasse 2.

Deurdoek: 900 g/m² gekleurde PVC.

Kleuren: 8 kleuren - wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, zwart, blauw.

Veiligheid: Fotocellen in zijkolommen.

Flexibele, zachte onderrand met draadloze onderloopbeveiliging.

Break-Away systeem en zelfherstellende functie van PVC doek.

Windbelasting Klasse 2 (windkracht 10 = 28 meter per seconde = 0,5 kPa) in kleinste afmeting.

Waterweerstand Klasse 3 (>50 N/m²)

Luchtdichtheid Klasse 3 (6 m³/m²/u bij 50 Pa)

Isolatie 6,02 W/(m²K)

Levensduur 1.000.000 cycli

Opties

Crawford biedt een breed scala van opties en accessoires om de Crawford 9220 snelroldeur aan te passen aan de behoeften van elke klant.

Productblad
Crawford 9220 Snelroldeur

Bediening: Toegang en automatisering;

- Extra drukknoppenkast
- Interlocking
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Luchtschakeling
- Detectielus
- Fotocelbediening
- Radar
- Automatisch sluiten
- Verkeerslichten

Crawford Monitoring Systeem;

Ramen: Rechthoekige kijkvensters of transparante zichtstrook.