

Productblad

Crawford 9220HY Snelroldeur

Algemeen

De Crawford 9220HY is ontworpen voor inpannige toepassingen in vochtige of corrosieve omgevingen en in de voedingsindustrie waar hoge eisen aan hygiëne gesteld zijn. De deur biedt een perfecte afdichting dankzij het unieke ontwerp. De Crawford 9220HY is de meest ruimtebesparende oplossing op de markt. De snelheid, gecombineerd met de hechte afdichting van de deur, bevordert uw verkeersstroom, laat uw personeel comfortabel werken en bespaart energie.

Technische specificaties

Toepassingsgebied: Binnenzijde, in vochtige/corrosieve en hygiënische omgevingen.

Materiaal: Uitvoering in roestvrij staal AISI304.

Zijkolomkappen: Glasvezel, zilvergrijs.

Wals afdekkap: Glasvezel, zilvergrijs.

Wals zijafdekkappen: Glasvezel, zwart.

Max. afmeting: 3500 mm x 3500 mm (b x h)

Snelheid: Openen: tot 2,7 m/s, sluiten: 0,5 m/s

Windweerstand Klasse 2.

Deurdoek: 900 g/m² gekleurde PVC.

Kleuren: 8 kleuren - wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, zwart, blauw.

Veiligheid: Fotocellen in zijkolommen.

Flexibele, zachte onderrand met draadloze onderloopbeveiliging.

Break-Away systeem en zelfherstellende functie van PVC doek.

Windbelasting Klasse 2 (windkracht 10 = 28 meter per seconde = 0,5 kPa) in kleinste afmeting.

Waterweerstand Klasse 3 (>50 N/m²)

Luchtdichtheid Klasse 3 (6 m³/m²/u bij 50 Pa)

Isolatie 6,02 W/(m²K)

Levensduur 1.000.000 cycli

Opties

Crawford biedt een breed scala van opties en accessoires om de Crawford 9220HY snelroldeur aan te passen aan de behoeften van elke klant.

Productblad

Crawford 9220HY Snelroldeur

Bediening: Toegang en automatisering;

- Roestvrijstalen schakelkast
- Extra drukknoppenkast
- Interlocking
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Luchtschakeling
- Detectielus
- Fotocelbediening
- Radar
- Automatisch sluiten
- Verkeerslichten

Crawford Monitoring Systeem;

Ramen: Rechthoekige kijkvensters of transparante zichtstrook.