

# *Productblad*

## *Crawford 9310 Snelroldeur*

### **Algemeen**

De 9310 snelroldeur is ontwikkeld voor binnenopeningen in zware bedrijfsprocessen met middelgrote afmeting. De deur beschermt uw omgeving tegen tocht, vocht, stof en vuil. Door de hoge openings- en sluitingssnelheid van de deur wordt uw verkeersstroom verbeterd, kan uw personeel comfortabel werken en bespaart u energie.

### **Technische specificaties**

Toepassingsgebied: Binnenzijde.

Materiaal: Gegalvaniseerd staal.

Zijkolom: gegalvaniseerd stalen zijkolom afdekkappen.

Max. afmeting: 5500 mm x 5500 mm (b x h).

Snelheid: Openen: tot 2,4 m/s \*, sluiten: 1,2 m/s.

Windweerstand Klasse 2 (450N/m<sup>2</sup>). Klasse 3 (700N/m<sup>2</sup>) tot 4500 x 5500 (bxh).

Deurdoek: 900 g/m<sup>2</sup> gekleurde PVC.

Kleuren: 8 kleuren - wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, zwart, blauw.

Veiligheid: Fotocellen in zijkolommen.

Flexibele, zachte onderrand met draadloze onderloopbeveiliging.

Break-Away systeem en zelfherstellende functie van het PVC doek.

Waterweerstand: Klasse 1 (30 N/m<sup>2</sup>).

Luchtdichtheid: Klasse 1 (24 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/u bij 50 Pa).

Isolatie: 6,02 W/(m<sup>2</sup>K).

Levensduur: 1.000.000 cycli.

\* Afhankelijk van afmeting

### **Opties**

Crawford biedt een breed scala van opties en accessoires om de 9310 snelroldeur aan te passen aan de behoeften van elke klant.

# *Productblad*

## *Crawford 9310 Snelroldeur*

Header box: Gegalvaniseerd stalen beschermkap;

Gegalvaniseerd stalen motorkap;

Afdekkappen zijn eventueel in een RAL kleur naar keuze te coaten;

Bediening: Toegang en automatisering;

- Extra drukknoppenkast
- Interlocking
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Luchtschakeling
- Detectielus
- Fotocelbediening
- Radar
- Automatisch sluiten
- Verkeerslichten

Crawford Monitoring Systeem;

Ramen: Rechthoekige kijkvensters of transparante zichtstrook.