

## *Productblad*

### *Crawford Aanbouwsystemen type C*

Type C 1	Automatisch sluiten, fotocelbeveiliging en twee rode waarschuwingslichten die gemonteerd worden aan de binnen- en buitenzijde van de gevel.
Type C 2	Automatisch sluiten en fotocelbeveiliging.
Type C 3	Automatisch sluiten en twee rode waarschuwingslichten die knipperen zolang de deur niet geheel open of gesloten is.
Type C 5	Fotocelbeveiliging.
Type C 6	Detectielusversterker (exclusief detectielus).
Type C 9	Blokkerings- of sluisfunctie. Met deze functie is het niet mogelijk deur A te openen als deur B niet gesloten is en vice versa.
Type C 11	Eénknops “OPEN” functie die wordt gebruikt in combinatie met een pulsgever zoals een trekschakelaar of handzender.
Type C 12	Eénknops “OPEN” functie die wordt gebruikt in combinatie met een pulsgever zoals een trekschakelaar of handzender, automatisch sluiten, fotocelbeveiliging en met twee stuks rode waarschuwingslichten die gemonteerd worden aan de binnen- en buitenzijde van de gevel.
Type C 13	Eénknops “OPEN” functie die wordt gebruikt in combinatie met een pulsgever zoals een trekschakelaar of handzender, automatisch sluiten en fotocelbeveiliging.
Type C 14	Eénknops “OPEN” functie die wordt gebruikt in combinatie met een pulsgever zoals een trekschakelaar of handzender, automatisch sluiten en twee rode waarschuwingslichten die knipperen zolang de deur niet geheel open of gesloten is.
Type C 16	Eénknops “OPEN” functie die wordt gebruikt in combinatie met een pulsgever zoals een trekschakelaar of handzender en fotocelbeveiliging.

## *Productblad*

### *Crawford Aanbouwsystemen type C*

Type C 19	Detectielusversterker (exclusief detectielus), gecombineerd met automatisch sluiten, fotocelbeveiliging en twee stuks rode waarschuwingslichten die gemonteerd worden aan de binnen- en buitenzijde van de gevel.
Type C 20	Detectielusversterker (exclusief detectielus), gecombineerd met automatisch sluiten en fotocelbeveiliging.
Type C 21	Voorrangregeling met twee groene en twee rode waarschuwingslichten, gecombineerd met automatisch sluiten en fotocelbeveiliging.
Type C 22	Fotocel voor het "OPEN" sturen van de deur.
Type Groen	Signalering door middel van groene waarschuwingslichten die continu branden wanneer de deur volledig open is. Dit systeem is te combineren met andere C-systemen.
Type Dph	Extra fotocelbeveiliging. Dit systeem is te combineren met andere C-systemen.

#### **Afstandsbediening**

Radiografische afstandsbediening bestaande uit een ontvanger (869MHz) en één of meerdere handzenders. De zenders zijn in verschillende uitvoeringen en typen leverbaar.

#### **Key processor**

Het systeem bestaat uit een waterdichte, vandaalbestendige leesplaat en een microprocessor inclusief codeersleutel. De leesplaat is standaard geschikt voor wandmontage en de microprocessor wordt in de besturingskast gemonteerd. De maximale afstand tussen beide is 50 m. De Key processor kan toegepast worden met elk willekeurig aanbouwsysteem uitgevoerd met een "OPEN" functie. Tevens kan er een leessleutel inclusief wisstrip en een metalen console geleverd worden.

#### **Radar**

Een bewegingsmelder waarbij de deur zich automatisch opent. Dit systeem wordt overwegend in combinatie met automatisch sluiten geleverd.

#### **UPS Noodstroomvoorziening**

Een noodstroomvoorziening die de voeding van de deuropener overneemt bij stroomuitval. Het potentiaal vrij contact vanaf de brandmeldcentrale tot in de besturingskast dient door derden geleverd te worden.