

Productblad

Crawford Aanbouwsystemen type D

Type D 1	Rode waarschuwingslichten die knipperen tijdens de gehele beweging van de deur.
Type D 2	Detectielusversterker (exclusief detectielus).
Type D 3	Blokkeerfunctie tussen twee deuren, externe voeding 24V AC / 300mA, potentiaal vrije contacten voor signalering "OPEN" en "GESLOTEN".
Type D 4	Openen en beveiligen door middel van detectielusversterker (inclusief twee rode waarschuwingslichten).
Type D 5	Rode en groene waarschuwingslichten met voorrangsregeling.
Type D 6	Rode en groene waarschuwingslichten met voorrangsregeling (inclusief detectielusversterker en exclusief detectielus).
Type D 7	Blokkeerfunctie tussen twee deuren, externe voeding 24V AC / 300mA, potentiaal vrije contacten voor signalering "OPEN" en "GESLOTEN" (exclusief bekabeling).

Productblad

Crawford Aanbouwsystemen type D

Aanvullingssets (te combineren met bovenstaande D-systemen)

Afstandsbediening	Radiografische afstandsbediening bestaande uit een ontvanger (869MHz) en één of meer handzenders. De zenders zijn in meerdere uitvoeringen en typen leverbaar en voorzien van een geïntegreerde antenne.
Radar	Een bewegingsmelder waarbij de deur zich automatisch opent. Dit systeem wordt overwegend in combinatie met automatisch sluiten geleverd.
Verkorte deurloop	Met een schakelaar die op de besturingskast wordt gemonteerd, kan de deur tot een vooraf ingestelde hoogte geopend worden.
Groene waarschuwingslichten	Signalering door middel van groene waarschuwingslichten die continu branden wanneer de deur volledig open is.
Fotocelbeveiliging	Fotocelbeveiliging, eventueel te combineren met automatisch sluiten.
Dubbele fotocelbeveiliging	Twee sets fotocelbeveiliging, eventueel te combineren met automatisch sluiten.
Externe functie	Deurstandsignalering ten behoeve van derden (tot maximaal 230V / 8A).
Knipperlicht	Rode lamp (230V/5W) met een flitsfrequentie van 60-100 maal per minuut.
Sirene	Sirene (230V) van 150 dB, IP54.