

Productblad

Crawford 612 Unidock

De Crawford 612 unidock is speciaal ontwikkeld om bestaande dock levellers te kunnen vervangen. Voornamelijk de dock levellers van de overige aanbieders op de markt hebben verschillende eigen standaardmaten. Om u met acceptabele levertijden ten dienste te staan, kan door toepassing van de unidock een standaard dock leveller worden toegepast in een door ons aan te passen put.

Crawford 612 Unidock

Deze elektro-hydraulische dock leveller is standaard voorzien van drie hydraulische cilinders voor extra veiligheid en een hydraulisch bediende scharnierende lip. De opgegeven platformlengte is exclusief de lengte van de stalen lip (standaard 400 mm, 400 mm afgeschuind en gebogen).

De leveller is aan beide zijden voorzien van een uit twee delen bestaande gemarkeerde voetbeschermingsplaat. Het platform bestaat uit een gecoate tranenplaat die een gelijkmatig vervoer van transport waarborgt. Een thermische-, slangbreuk- en valbreukbeveiliging behoren tot de standaard uitrusting. Dit type is verkrijgbaar als pit / frame- of boxmodel. Over de dock leveller kan een transportmiddel rijden met een totaal gewicht (inclusief last) van maximaal 6.000 kg (60kN, dynamische belasting).

Elektrische bediening

Een aparte besturingskast (voeding 400V) wordt meegeleverd voor de bediening van de leveller. Deze is voorzien van éénknopsbediening en een hoofdschakelaar met stopfunctie. De benodigde bekabeling tussen besturingskast en leveller wordt doorgevoerd in een slagvaste PVC buis.

Oppervlaktebehandeling

Standaard is de leveller gecoat in RAL 5010 (blauw), RAL 6005 (groen), RAL 3002 (rood) of RAL 9005 (zwart) met een laagdikte van 80µ. Als optie is een laagdikte van 160µ verkrijgbaar. De leveller, de box en / of het frame zijn ook te leveren in een volbad verzinkte uitvoering.

Lip / Lipsegmenten

De standaard lip kan verlengd worden naar 500 mm en kan worden voorzien van twee neerklapbare segmenten (125 mm). Een rechte lip, extra afgeschuinde (100 mm) of taps toelopende lip (125 mm) behoren ook tot de mogelijkheden.